Автоматическая обёртывающая машина FS-40

Автоматическая обёртывающая машина FS-40 с подводящим конвейером для упаковки в полиэтиленовую термоусадочную плёнку. Используется на крупных и очень крупных производствах.

Обёртывающая машина FS-40 описание:

- Закрытая, легкая и уникальная полностью автоматическая упаковочная линия для длинных упаковок, без оператора;
- Сворачивающийся механизм ведет плёнку специальным способом обёртывания вокруг упаковки;
- Машина имеет три узла с конвейерами, включая систему протяжки;
- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;
- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;
- Подача продукции также по фотодатчику;
- Автоматическая выгрузка продукции к термоусадочному туннелю;
- Основание упаковки запечатывается в высокотемпературном туннеле;
- Левая и правая стороны плёнки накладываются в нахлёст под упаковкой;
- Изменяемые размеры упаковки;
- Длина упаковки не имеет ограничения;
- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;
- Ответная часть состоит из мягкой резины и лёгкозаменяемой тефлоновой ленты;
- Трансверсальное запечатывание и обрезка сделаны индивидуальным бруском печати;
- Удобная сенсорная панель управления;
- Запечатывающий брусок постоянно нагревается;
- Датчик обнаружения упаковываемого предмета;
- В целях безопасности все узлы закрыты;
- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;
- Автоматическая обёртывающая машина FS-40 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности

Технические характеристики:

- Габариты в упаковке 5500x900x1850 мм;
- Вес в упаковке 490 кг;
- Напряжение 380 В;
- Среднее потребление 1,4 кВт;
- Ширина ножа 450 мм;
- Ширина плёнки 720 мм;
- Производительность в зависимости от длины товара.

Гарантия на автоматическую обёртывающую машина FS-40 – 18 месяцев